

VENDIM
Nr.147, datë 21.3.2007

PËR CILËSINË E LËNDËVE DJEGËSE, BENZINË DHE DIEZEL

Në mështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5 të nenit 10 të ligjit nr.8897, datë 16.5.2002 "Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja", me propozimin e Ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Në territorin e Republikës së Shqipërisë lejohet vetëm tregimi i benzinës pa plumb, që, në nomenklaturën e mallrave, përshkruhet në kodet CN 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 dhe

27101159 dhe që plotëson kërkosat e përcaktuara në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Në territorin e Republikës së Shqipërisë, duke filluar nga data 1 janar 2009, do të lejohet, për përdorim në automjetet rrugore dhe gjeneratorët, vetëm tregimi i lëndës djegëse diezel, që, në nomenklaturën e mallrave, përshkruhet në kodin 27101941, që plotëson kërkosat e standardit shqiptar S SH EN 590 ose të standardeve të tjera, të barasvlefshme me të, me përvashim të kushtit për përbajtjen e sqfurit, siç parashikohet në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

3. Nga data 1 janar 2009, përbajtja e sqfurit në lëndën djegëse, për motorët diezel, nuk lejohet të kalojë 350 mg/kg.

4. Nga data 1 janar 2011, përbajtja e sqfurit në lëndën djegëse, për motorët diezel, nuk lejohet të kalojë 10 mg/kg.

5. Duke filluar nga data 1 janar 2009, të gjitha pikat e shitjes duhet të reklamojnë, qartë dhe dukshëm, për blerësit:

a) përputhjen e parametrave mjedisorë të benzinës me standardin shqiptar S SH EN 228, në fuqi, ose me standartet e tjera, të barasvlefshme me të;

b) përbajtjen maksimale, të lejueshme të sqfurit, si dhe përputhjen e parametrave mjedisorë të diezelit me standardin shqiptar S SH EN 590 ose standartet e tjera, të barasvlefshme me të.

6. Testimi i çdo parametri të bëhet sipas metodave të testimit, si më poshtë vijon:

a) Për benzinën-sipas standardit shqiptar S SH EN 228 ose standardeve të tjera, të barasvlefshme me të;

b) Për diezelin-sipas standardit shqiptar S SH EN 590 ose standardeve të tjera të barasvlefshme me të.

7. Ngarkohen Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energetikës të miratojnë udhëzimin e përbashkët për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënavë, për cilësinë e benzinës dhe të diezelit.

8. Nëse pas datës 1 janar 2009 evidentohen subjekte, që tregojnë lëndë djegëse, me cilësi, që nuk respekton kërkosat e këtij vendimi, lënda djegëse sekuestrohet. Inspektorati Qendror Teknik përcakton destinacionin e lëndës djegëse të sekuestruar.

9. Ngarkohet Inspektorati Qendror Teknik për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi dhe të udhëzimit të përcaktuar në pikën 7.

Ky vendim hyr në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

Aneksi 1

Parametrat e lejuar mjedisorë për cilësinë e lëndës diegëse benzinë

Parametrat	Njësia	Limitet	
		Minimum	Maksimum
Numri i kerkuar i oktanit		95	—
Numri i oktanit per motorrin		85	—
Presioni i avullit ne periudhen e veres	kPa	—	60,0
Distilimi:			
— perqindja e avulluar ne 100 °C	% v/v	46,0	—
— perqindja e avulluar ne 150 °C	% v/v	75,0	—
Analiza e hidrokarbureve:			
— olefinë	% v/v	—	18,0
— aromatiket	% v/v	—	35,0
— benzene	% v/v	—	1,0
Permbajtja e oksigjenit	% m/m	—	2,7
Oksigjenate			
— metanol (agjente stabilizues qe duhen shluar	% v/v	—	3
— etanol (agjente stabilizues mund te jene te nevojshem)	% v/v	—	5
— alko-ol iso-propyl	% v/v	—	10
— alko-ol teri-butyl	% v/v	—	7
— alko-ol iso-butyl	% v/v	—	10
— etere me permbajtje karboni 5 ose me shume	% v/v	—	15
— Oksigjenate te tjera ⁽¹⁾	% v/v	—	10
Permbajtja e squfurit	mg/kg	50 (deri ne 31 Dhjetor 2008)	
	mg/kg	10 (1 Janar 2009)	
Permbajtja e plumbit	g/l	—	0,005

Aneksi 2
Parametrat e lejuar mjedisorë për cilësinë e lëndës djegëse diezel

Parametrat	Njësia	Limitet	
		Minimum	Maksimum
Numri i cetanit		51,0	
Densiteti në 15°C	Kg/m ³	“	845
Pika e distilimit 95%	C	“	360
Hidrokarbure policildike aromatike	%m/m	“	11
Permbajtja e squfurit	mg/kg	“	350 nga 01.01.2009 - 31.12.2010; 10 nga 01.01.2011
Mbeturina karboni (mbi 10% mbeturina distilimi)	% (m/m)	“	0.30
Permbajtje hiri	% (m/m)	“	0.01
Ndotja totale	mg/kg	“	24

Tabela e Përpunshmërisë (2)

se Projektvendimit per "Cilesine e lendeve diegese benzine dhe diesel" me

Direktivën 98/70/EC te Parlamentit European dhe te Keshillit te datës 13 Tetor 1998 me lidhje me cilesine e lendeve diegese benzine dhe diesel që amendon Direktiven e Keshillit 93/12/EEC (OJ 350, 28.12.1998, p.58) e amenduar nga Direktiva e Komisionit 2000/71/EC e 7 Nentorit 2000 (L.287, p.46, date 14.11.2000), Direktiva 2003/17/EC e Parlamentit European dhe e Keshillit e 3 Marsit 2003, dhe Rregullorja (EC) nr.1882/2003 e Parlamentit European dhe e Keshillit e 29 Shtatorit 2003.

Nr. e dispozitave per këtë seancë ne projekti-VKM	Njëz i këtij dojavësi ne çvrtin e gjithë së cilin e përcaktua	Nivel i përpunisë	Arsyet per përpunimin te përcaktuar	Përvindhu e parashikuar per përrritjen e përmbytjes	
				c)	d)
a)	<p>1. Ne territorin e Republikës se Shqipërisë lejohet vetem tregimi i benzines pa plumb, që në normenklaturat e malfraive përshtukur në kodin CN 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 dhe 27101159 dhe që plotëson kërkuesat e përcaktuara në Aneksin I, bashkëdilish këtij vendimi.</p> <p>b)</p> <p>Neni 2/1 "benzinë" nënkuption qdo vaj të avullushem te synuar për funksionimin e motorave me djeje te brendshme me ndezje me ngarkese polesh pozitive për shijtjen e autometeve, te cilat bëjnë pjesë në kodin CN 27101141, 27101145, 2710 1149, 2710 1151 dhe 2710 1159 (2).</p> <p>Neni 3/ Jo më vonë se data 1 Janar 2000, Shtetet Anetare do të ndalojnë tregimin e benzines me plumb brënda territorit të tyre.</p> <p>Neni 3/2/e Jo më vonë se data 1 Janar 2009, Shtetet Anetare do të sigurojnë që benzina pa plumb të mund të tregohet në territorin e tyre, vetem nëse është në përpunje me specifikimin mjedisor të përcaktuara në Shqipëri III, me përafshim të përbajtjes së squrfit që do të jetë maksimumi 10 mg/kg.</p> <p>Neni 2/2 "lëndat diegje diesel" nënkuaptione produktet e naftes qe bejne pjesë në kodin CN 2710 19 41 (2) që përdoren për automjetet vetelevizuese, siç referohen në Direktivën 70/ 220/EEC dhe Direktivën 88/77/EEC,</p> <p>Neni 4/1/e Jo më vonë se data 1 janar 2009, duke iu referuar dispozitave të Neni 9(1)(a), Shtetet Anetare do të sigurojnë që lëndat diegje diesel të mund të tregohen në territorin e tyre, vetem nëse janë në përpunje me specifikimet mjedisorë të përcaktuara në Shqipëri IV, me përafshim të përbajtjes së squrfit që do të jetë maksimumi 10 mg/kg.</p>	I plete	--	--	
2.	<p>Ne territorin e Republikës se Shqipërisë, duke filluar nga data 1 Janar 2009, për përdorim ne autometjet rrugore dhe generatorët te lejohet vetem tregimi i lëndës diegese diesel, që në normenklaturat e malfraive përshtukur në kodin 27101941, që plotëson kërkuesat e Standardit Shqiptar S SH EN 590 ose standarte të tjera të barazilefshme, te, me përafshim të kushtit te lidhur me përbajtjen e squrfit, siç parashikohet ne Aneksin 2, bashkëdilish këtij vendimi.</p>	I pjesëshem	Ekonomike, financiare, sociale	Standarti, me përafshim të përbajtjes se squrfit, hyr njokohesht me vendet antare. Projekti-VKM parashikon qje uje graduale te përbajtjese se squrfit (jo ne 1 Janar kerkon direktiva). Kërkesa e direktives per përbajtjen e squrfit ne mase 10 mg/kg, do te plotoshet ne 1 Janar 2011	
3.	Nga data 1 Janar 2009, përbajtja e squrfit në lëndën diegese për motorret diesel nuk lejohet të kalojë 350 mg/kg	I pazbatueshem	--	--	
4.	Nga data 1 Janar 2011 përbajtja e squrfit në lëndën diegese për motorret diesel nuk lejohet të kalojë 10 mg/kg.	I plete	--	--	
5.	Duke tilluar nga 1 Janari 2009, te gjitha pikat e shtimes duhet te reklamojnë qartë dhe dukshëm përlidhësit:				
	a. përpunjen e parametrave mjedisorë me benzines me standarin shqiptar S SH EN 228 ne fuqi ose standarte të tjera të barazilefshme me të.				
	b. përbajtjen maksimale të lejueshme të squrfit si dhe përpunjen e parametrave mjedisorë të dieselit me standarin shqiptar S SH EN 590 ose standarte të tjera të barazilefshem me të.				
6.	Testimi i çdo parametri do te bëhet sipas metodave te testimit si me poshtë:				
	a. për benzinen, sipas standartit shqiptar S SH EN 228, ose standarte të tjera të barazilefshme me të.	Neni 8/1 Shtetet Anetare do të monitorojnë pajtueshmërinë me kërkuesat e Neneve 3 dhe 4 në lidhje me benzinen që lëndat diegese diesel, mbi bazën e metodave analitike të referuara përcaktuara në standartet Europiane EN 228:1999 dhe EN 590:1999.	I plete	--	--
	b. për dieselin, sipas standartit shqiptar S SH EN 590, ose standarte të tjera të barazilefshme me të	Neni 8/2 Shtetet Anetare do të krijojnë sistemin e monitorimit të cilesise së lëndëve diegese ne përpunje me kërkuesat e standardeve përcaktuara Europiane. Përdorimi i sistemit të monitorimit të cilesise së lëndëve diegese alternative mund të lejohet, me kusht që ky sistem të siguroj rezultate njelloj te besueshme.			
7.	Ngarkohet Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujorave dhe Ministrat e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energetikës te miratojnë udhëzimin e përbashket për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave për cilesine e benzines dhe dieselit.	Neni 8/3 Çdo vit, deri me 30 qershor, Shtetet Anetare do te dorezojnë një raport ne lidhje me të dhënat në nivel kombëtar per cilesine e lëndëve diegese për vitin paraardhës kalendarik,	I pjesëshem	--	Udhëzimi i përbashket do te përgatitet dhe miratohet pas miratimit te këtij projektvendimi.
8.	Nëse pas 1 Janarit 2009, evidentojnë subjekte që tregtojnë lëndë diegese me cilesë që nuk respektuan kërkuesat këtij vendimi, lëndë diegese sekuestrohen.		I pazbatueshem	--	--
9.	Ngarkohet Inspektorati Qendor Teknik për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi, te udhëzimit te parashikuar në pikën 7 dje përcaktimin e destinacionit te lendës diegese te sekuestruar te parashikuar ne pikën 8 te këtij vendimi.		I pazbatueshem	--	--

Aneksi I (benzina)				Aneksi III (benzina)				I pote
Parametrit	Njësia	Limitet		Parametri (1)	Njësia	Limitet		I pote
		Minimum	Maksimum			Minimumi	Maksimumi	
Numri i kerkuar i oktanit		95	—	Numri i kerkimit të oktanit		95 (1)	—	
Numri i oktanit per motorin		85	—	Numri i oktaneve në motor		85	—	
Presioni i avullit ne periudhen e veres	kPa	—	60,0	Presioni i avullit, periudha e veres vërvëresësuar period (1)	kPa	—	60,0 (5)	
Distilimi:				Distilimi:				
— përqindja e avulluar ne 100 °C	% v/v	46,0	—	— përqindja e avulluar ne 100 °C	% v/v	46,0	—	
— përqindja e avulluar ne 150 °C	% v/v	75,0	—	— përqindja e avulluar ne 150 °C	% v/v	75,0	—	
Analiza e hidrokarbureve:				Analizë e hidrokarburit:				
— olefinat	% v/v	—	18,0	— elementë të hidrokarbureve të pangopur	% v/v	—	18,0	
— aromatiket	% v/v	—	35,0	— lendet aromatike	% v/v	—	35,0	
— benzene	% v/v	—	1,0	— benzoli	% v/v	—	1,0	
Permbajtja e oksigjenit	% m/m	—	2,7	Permbajtja e oksigjenit	% m/m	—	2,7	
Oksigenate				Oksidimet				
— metanol (agjente stabilizues që % v/v duhen shtuar)	—	3		— metanol (duhet të shohen agjentet stabilizues)	% v/v	—	3	
— etanol (agjente stabilizues mund të % v/v jene te nevojshtem)	—	5		— etanol (agjentet stabilizues mund të jenë të nevojshtme)	% v/v	—	5	
— alko-ol iso-propyl	% v/v	—	10	— alkool izopropilik	% v/v	—	10	
— alko-ol tert-butyl	% v/v	—	7	— alkool tetrabutilik	% v/v	—	7	
— alko-ol iso-butyl	% v/v	—	10	— alkool izobutilik	% v/v	—	10	
— etere me permbajtje karboni 5% v/v osë me shume atome karboni	—	15		— etere dietylje që permbajnë 5 oscime atome karboni	% v/v	—	15	
Oksigenate te tjera (1)	% v/v	—	10	— Oksidime te tjera (1)	% v/v	—	10	
Permbajtja e sulfurit	mg/kg	—	50 (aktualisht) 50 (den ne 31)	Permbajtja e sulfurit	mg/kg	—	50	
Permbajtja e plumbit	mg/kg	—	10 (nëgjenerimi)	Permbajtja e plumbit	mg/kg	—	10(7)	
	g/l	—	0,005	Permbajtja e plumbit	g/l	—	0,005	

Aneksi 2 (dizeli)				Aneksi IV (dizeli)				I pjeshe m	Ekonomi e, financiare, sociale		
Parametrit	Njësia	Limitet		Parametri (1)	Njësia	Limitet					
		Minimum	Maksimum			Minimumi	Maksimumi				
Numri i Cetanit		51,0	—	Numri i Cetanit		51,0	—				
Densiteti ne 15°C	Kg/m³	—	845	Dendësia ne 15°C	kg/m³	—	845				
Pika e distilimit	°C	—	360	Distilimi:							
95%				— 95 (%/v) përpunuar në °C	—	360					
Hidrokarbure policiklike aromatike	%m/m	—	11	— Hidrokarburet aromatikë hydrocarbons	% m/m	—	11				
Permbajtja e sulfurit	mg/kg	—	350 nga 01.01.2009 – 31.12.2010; 10 nga 01.01.2011	Permbajtja e sulfurit	mg/kg	—	50				
Mbeturina karboni (mbi 10% (m/m) mbeturina distilimi)	%	—	0,30		mg/kg	—	10				
Permbajtje hiri (n/m)	%	—	0,01								
Ndotja totale	mg/kg	—	24								